



ARIENS®

HOGY A SZOMSZÉD IRIGYKEDJEN

APEX® SOROZAT

Válassza akár a 122 cm-es (48"), vagy 132 cm-es (52") vágóegységgel, ez a professzionális nulla fordulós fűnyíró traktor semmi esélyt sem ad a szomszédoknak.

Köszönhetően a kitűnően megválasztott alkatrészeknek, a Hydro-Gear® hajtásnak és a legyőzhetetlen 4 pont függesztésű vágóasztalnak, ezzel a profi fűnyírótraktorral az elkövetkező években fele idő alatt lenyírhatja kertjében, telkén, gyümölcsösében a fűvet.



- **Ipari kivitel** – Üzleti célú használatra gyártott gépekre jellemző tulajdonságokkal felruházva - a felhasználó előnyére.
- **Korszerű alváz kialakítás** – Széles cső szerkezetű sínek alkotják az alváz gerincét a gép súlyából adódó terhelés elviselésének érdekében.
- **3,5 mm-es vastag, hegesztett vágóegység** - a 127 mm mélységgel nehéz körülmények között is biztosítja a szükséges légáramlást és a kitűnő vágóteljesítményt.
- **Automatikus ékszíjfeszítés (CBT)** – mely csökkenti a kopást, az ékszín melegeését így minimális beállítás mellett növelve annak élettartamát.
- **Karbantartást nem igénylő alumínium csapágyazás** – csökkentve a csapágy hőmérsékletét a hűvösebb működés és a hosszabb élettartam érdekében.
- **Felcsapódó kivető** – ezzel csökkentve a környező tereptárgyakban keletkező esetleges károkat.
- **Lábbal működtethető vágómagasság állítási rendszer** – Könnyedén állítható 15 vágómagasság pozíció - 0,6 cm-es fokozatokkal, függőleges csappal biztosítva.
- **Széles kerekek** – Kategóriájában párját ritkító széles kerekek biztosítják a kitűnő tapadást és a kényelmes használatot.
- **Magas háttámlájú ülés** – Növeli a vezetési kényelmet és csökkenti a fáradtságot -párnázott karfával.
- **Opcionális bukókeret** – A kialakított váz lehetővé teszi bukókeret felszerelését ezzel növelve a kezelő biztonságát.
- **Erőteljes motor** – Kawasaki® V-Twin motor hajtja ezt a markáns Zero-Turn fűnyíró traktort.

TERMÉK NEVE	APEX 48	APEX 52
MODELLSZÁM	991311	991312
MOTOR	Kawasaki® FR691 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin
LÖKETTÉRFOGAT (cm3)	726	726
HAJTÁS RENDSZER	Hydro-Gear® ZT3100 Transaxles	Hydro-Gear® ZT3100 Transaxles
ÜZEMANYAG TARTÁLY(L)	18.9	18.9
SEBESSÉG (KM/H) Előre/Hátra	12.8/6.5	12.8/6.5
INDÍTÁS	Elektromos	Elektromos
VÁGÓEGYSÉG		
ANYAGA	3,5 mm-es acél	13,5 mm-es acél
KIVITEL	Hegesztett	Hegesztett
VÁGÓZÓNÁK SZÁMA	3	3
KÉSSEBESSÉG (m/s)	91	89
CSAPÁGY ANYAGA	Alumínium	Alumínium
VÁGÓKÉS TENGYELYEK	2.5cm (1") Átm. Acél	2.5cm (1") Átm. Acél
VÁGÓKÉS CSAPÁGYAK	Golyóscsapágy	Golyóscsapágy
MEGHAJTÁS	Ékszij	Ékszij
VÁGÓEGYSÉG KAPCSOLÁS	Elektromos / Ogura GT1A	Elektromos/ Ogura GT1A
MAGASSÁG ÁLLÍTÁS	Láb működtetésű	Láb működtetésű
VÁGÁS SZÉLESSÉG	122cm (48")	132cm (52")
VÁGÓMAGASSÁG	3.8 cm (1.5") - 12.7 cm (5")	3.8 cm (1.5") - 12.7 cm (5")
VÁGÁSI POZÍCIÓK SZÁMA	15	15
KEREKEK		
ELSŐ TENGYELY	Fix	Fix
ELŐL	33cm x 16.5cm (13" x 6.5-6")	33cm x 16.5cm (13" x 6.5-6")
HÁTUL	55.9cm x 25.4cm (22" x 10-12")	55.9cm x 25.4cm (22" x 10.5-12")
JELLEMZŐK		
ÜLÉS	Magas háttámla/ülés rugók/állító kar/kartámasz	Magas háttámla/ülés rugók/állító kar/kartámasz
ÜZEMŐRA MÉRŐ	Alap felszereltség	Alap felszereltség
GARANCIA		
ALAPGÉP	3 év magánhasználat esetén/1 év üzleti célú használatra	3 év magánhasználat esetén/1 év üzleti célú használatra
Vágóegység váz/ Alváz	5 év korlátozott	5 év korlátozott
GÉP MÉRETEI		
SÚLY(kg)	373.3kg	377.4kg
HOSSZÚSÁG	181.6cm	189cm
SZÉLESSÉG	127cm (50") (kivétel nélkül)	141cm (kivétel nélkül)
MAGASSÁG	107cm (42")	107cm (42")
OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK	VONTATOTT TŰSKÉS GYEPLAZÍTÓ,VONTATOTT VÍZFELTÖLTÉSŰ HENGER,BORONA,PERMETEZŐ,SZŐRŐ,BUKÓKERET	