

# A TÖKÉLETES VÁGÁS FELÉ VEZETŐ ÚT



## A SZÉRIA JELLEMZŐI:

**Az 1,6 mm-es préselt acéllemezből** készült vágóegység burkolat hengerelt merevítő bordákkal - vákuum létrehozásával jelentősen növeli a vágás hatékonyságát

**3 az 1-ben (gyűjtés , mulcsozás, oldalkivetés)**  
A fűgyűjtő zsák és mulcsozó betét széria tartozék

**Önjáró kivitel**  
A fokozatmentesen állítható hátsókerék hajtásnak köszönhetően beállítható a haladási sebesség, így a kezelő nem fárad el és jobban irányítható a gép

**Blokkolható kerekek** (körbeforgó első kerekes modellek esetében\*) segítségével stabilabban irányítható a gép még egyenetlen terepen is

**Nagy méretű 88 literes fűgyűjtő zsák**  
magnövelt termelékenység

**4 pozíciós vágómagasság állítás**  
szerszám használata nélkül végezhető

**Összecsukható kezelőkarok** könnyű tárolhatóság

**Differenciálműves hátsó kerekek**  
a könnyű manőverezhetőségért

**Briggs & Stratton DOV motor**  
6.5 lóerős, 1 hengeres, 161 köbcmentis, automata szivatóval rendelkező robusztus motor  
(A 911339 és a 911340-es modellek esetében)

## CLASSIC LM SOROZAT

A TERMÉK NEVE	CLASSIC LM21 SW	CLASSIC LM21 S	CLASSIC LM21 SW
A MODEL SZÁMA	911397	911339	911340
GARANCIA	1 év - magánhasználat, 90 nap - vállalkozás esetén	1 év - magánhasználat, 90 nap - vállalkozás esetén	1 év - magánhasználat, 90 nap - vállalkozás esetén
MOTOR	Kawasaki <sup>®</sup> FJ180V	Briggs & Stratton <sup>®</sup> DOV	Briggs & Stratton <sup>®</sup> DOV
LÓERŐ/ HENGERTARTALOM (CM <sup>3</sup> )	179 cm <sup>3</sup>	161 cm <sup>3</sup>	161 cm <sup>3</sup>
HAJTÁS RENDSZER	Fokozatmentesen állítható hátsókerék hajtás		
ÜZEMANYAG TARTÁLY KAPACITÁSA (LITER)	1.68 Liter	6.4 Liter	1.68 Liter
SEBESSÉG (KB.) (ELŐRE/ HÁTRA)	6.4 km/h	6.4 km/h	6.4 km/h
INDÍTÁS	Berántó zsinór	Berántó zsinór	Berántó zsinór
<b>VÁGÓEGYSÉG</b>			
VÁGÓEGYSÉG ANYAGA	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
DECK CONSTRUCTION	Préselt	Préselt	Préselt
VÁGÓZÓNAK SZÁMA	1	1	1
KÉS KERÜLETI SEBESSÉGE (M/S)	79	79	79
VÁGÓZÓNA ANYAGA	Acél	Acél	Acél
VÁGÓKÉS TENGELY	2.2 cm	2.2 cm	2.2 cm
VÁGÓZÓNA CSAPÁGYA	Zárt golyós cs.	Zárt golyós cs.	Zárt golyós cs.
VÁGÓEGYSÉG MEGHAJTÁS	Közvetlen	Közvetlen	Közvetlen
VÁGÓEGYSÉG KAPCSOLÓ	-	-	-
VÁGÓEGYSÉG MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA	Manuális	Manuális	Manuális
VÁGÓSZÉLESSÉG	53cm (21")	53cm (21")	53cm (21")
VÁGÓMAGASSÁG	2.5-8.3 cm	2.5-8.3 cm	2.5-8.3 cm
VÁGÓMAGASSÁG POZÍCIÓINAK SZÁMA	6	6	6
<b>KEREKEK</b>			
ELSŐ TENGELY	-	-	-
ELSŐ	19 cm (7.5")	19 cm (7.5")	19 cm (7.5")
HÁTSÓ	26.7 cm (10.5")	26.7 cm (10.5")	26.7 cm (10.5")
<b>A GÉP MÉRETEI</b>			
SÚLY (KG)	54.9 kg	49.4 kg	56.7 kg
HOSSZÚSÁG	156.2 cm	156.2 cm	156.2 cm
SZÉLESSÉG	58.4 cm	58.4 cm	58.4 cm
MAGASSÁG	96.5 cm	96.5 cm	96.5 cm
<b>TARTOZÉKOK</b>			
FÜGYÜJTŐ SZETT	Széria tartozék	Széria tartozék	Széria tartozék
LEVÉL APRÍTÓ, ELSZÁRADT FŰ KISZEDŐ	Opcionális	Opcionális	Opcionális
FÚLAZÍTÓ, FŰSZELLŐZTETŐ	Opcionális	Opcionális	Opcionális